

Catégorie de produit : Ecorneuse
Référence article : 1730
Version : 29.05.2010
DOKID: 10981
REV: 0-SRE

FICHE DE PRODUIT

1. Caractéristiques du produit

Réf. Article :	1730
Type :	Gaz Buddex avec embout de 20mm
Désignation :	Gaz Buddex avec embout de 20mm et 2 cartouches de gaz
Surface :	manche en acier spécial brossé Éléments en fonte avec revêtement poudre, (KERBL Green) laiton nu
Embout d'écornage :	Ø20mm
Combustible :	Mélange de gaz butane/propane
Cartouche de gaz :	Cartouche de gaz standard KERBL Gaz Réf. art.1756
N° de produit dangereux :	UN2037
Poids :	2380 grammes



2. Description du produit :

Ecorneuse pour écornage respectueux des jeunes animaux. Temps de chauffe court et température maximale élevée de 700 °C. Le modèle en acier spécial garantit la durabilité et suffit aux exigences les plus élevées !

- *Quasiment indolore pour le jeune animal grâce à un processus d'écornage de 30 secondes au maximum*
- *complet avec 2 cartouches, buse de rechange et outils*
- *atteint en 3 minutes au maximum une température de service d'env. 700 °C*
- *durée de service par cartouche : 2 heures*
- *cartouche de gaz spéciale pour un travail sûr, indépendant et souple pendant jusqu'à 2 heures sans interruption*
- *design pratique avec une zone antidérapante et un centre de gravité équilibré*
- *allumage piézoélectrique automatique fiable*
- *longueur totale : 31 cm*
- *dans sa mallette métallique pratique*
- *garantie de 2 ans*

3. Dimensions du produit:

3.1 Ecorneuse

Longueur :	315mm
Largeur :	76mm
Hauteur :	70mm

3.2 Mallette métallique avec carton de protection

Longueur : 330mm
Largeur : 130mm
Hauteur : 77mm

4. Autres indications concernant le produit

4.1 Consignes relatives aux produits dangereux pour le gaz joint

Renvoi à : Fiche technique de sécurité KERBL selon 1907/2006/CE, article 31
Date d'impression : 10.12.2009
Date de révision : 10.12.2009

Attention ! 2 cartouches de gaz de 110ml sont fournies dans la mallette métallique !

4.2 Embouts d'écornage

Le diamètre des embouts d'écornage dépend des habitudes d'écornage.

Il est possible de monter des embouts d'écornage avec les diamètres suivants:

#1732 - Ø20mm

#1733 - Ø15mm

à monter respectivement sur les articles 1730 et 1731.

4.2 Production de la chaleur

Le Gaz Buddex atteint sa température de travail nécessaire après env. 2,24 minutes grâce à la technique de catalyseur. Les produits comparables de nos concurrents n'atteignent cette température qu'après env. 5,32 minutes.

5. Accessoires et pièces détachées

5.1 Accessoires

Réf. art.	Description
1756	KERBL cartouche de gaz de rechange pour Gaz Buddex
1733	Embout d'écornage de Ø15mm

5.2 Pièces détachées

Réf. art.	Description
1732	Embout d'écornage de Ø20mm
1734	Buse de gaz de rechange pour Gaz Buddex
1735	Capuchon de protection en tôle pour le catalyseur
1736	Module d'allumage en céramique